



Waschen:

- Drehbares Rad mit Aufnahmeadapter für 12 Masken,
- Leistungsfähige selbstansaugende Pumpe
- geprüfetes Standard - Waschprogramm
Eine Vorwäsche mit reinem Wasser, eine
Desinfektions- Reinigungswäsche und
4 x Klarspülen mit reinem Wasser

Trocknung:

- Hochleistungsgebläse mit Thermoschutz
- 1,8 KW Heizregister mit dreifacher Absicherung
gegen Überhitzung

Desinfektion:

- Automatische Dosiereinrichtung mit
wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- 2,5 KW Warmwasseraufbereitung zum Sicherstellen
der Desinfektions- und Reinigungsleistung.

Steuerung und Anzeigen:

- Siemens Touchpanel
- Siemens Steuerung
zur schnellen Inbetriebnahme sind Grund-
einstellungen und Standardprogramme
integriert
- Auf dem Bedienpanel sind folgende
Einrichtungen untergebracht:
- Touchpanel mit visueller Menüführung
- NOT-AUS Pilz
- Ein – Aus Schalter
- Kompletter Durchgang inkl. Trocknung ca.
1,5 Stunden bei Masken
1 Stunden bei Lungenautomaten



Sicherheitsausstattung:

- Füllstandregelung mit integriertem Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
- Niederspannung 12V/24V
- Sicherheitsthermostate für Wasser und Luft

Anschlüsse:

Wasseranschluss: ¾ Aussengewinde
Abwasseranschluss: ¾ Aussengewinde
Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser
Elektro – Anschluss: 230V/ 50Hz

Unsere Erzeugnisse unterliegen einer ständig fortschreitenden Entwicklung. Wir behalten uns vor, Entwurf, Ausführung und Materialien kurzfristig und ohne Vorankündigung zu ändern.

Stand 2020

3/3

AXEL ROTHER
Engineering
Gartenweg 11
74743 Seckach

Telefon - Nr.: 06292/929 202
UST.ID.: DE263476717
Homepage: www.al-ro.de
E-Mail: info@al-ro.de

Bankverbindung:
IBAN
BIC:

Raiffeisenbank EG Elztal
DE50660691030025026438
GENODE61ELZ