



Pos. Menge Beschreibung

**1 Desinfektions-, Reinigungs- und
Trocknungskabine DRTK-M3 für 24
Atemschutzmasken**

Vollautomatische Desinfektions-, - Reinigungs-, und
Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von bis zu 24
Atemschutzmasken und/oder 12 Lungenautomaten
Durch das eingesetzte Kreislaufverfahren und dem Einsatz
von umweltfreundlichen Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sind diese Anlagen sehr
umweltfreundlich.
Die Helme durchlaufen für die Reinigung bzw. Desinfektion
einen Wasservorhang.
Beim Trocknen wird die Luft direkt auf bzw. in die Helme
geblasen

mit folgenden technischen Daten:

Kabine:

- Aluminiumprofilgehäuse für bessere
Schalldämmung und Wärmeisolierung für
optimale Energieausnutzung
beidseitig pulverbeschichtet, dadurch fast kein
Pflegeaufwand
- Auffangwanne in Edelstahl
- Abdeckgitter über den Heizstäben in Edelstahl-
ausführung
- Absaugung des Wassers von unten, dadurch
kein Restwasser im Wannenbereich
- Einscheibensicherheitsglastür
- Berührungsloser Türkontaktschalter
- 4 Stellfüße

Breite:	ca. 1165 mm
Tiefe:	ca. 800 mm
Höhe:	ca. 1895 mm
Gewicht:	ca. 180kg



Waschen:

- Drehbares Rad mit Aufnahmeadapter für 24 Masken und/oder 12 Lungenautomanten
- Leistungsfähige selbstansaugende Pumpe
- geprüftes Standard - Waschprogramm
Eine Vorwäsche mit reinem Wasser, eine Desinfektions- Reinigungswäsche und 4 x Klarspülen mit reinem Wasser

Trocknung:

- Hochleistungsgebläse mit Thermoschutz
- 1,8 KW Heizregister mit dreifacher Absicherung gegen Überhitzung

Desinfektion:

- Automatische Dosiereinrichtung mit wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- 2,5 KW Warmwasseraufbereitung zum Sicherstellen der Desinfektions- und Reinigungsleistung.

Steuerung und Anzeigen:

- Siemens Touchpanel
- Siemens Steuerung
zur schnellen Inbetriebnahme sind Grundeinstellungen und Standardprogramme integriert
- Auf dem Bedienpanel sind folgende Einrichtungen untergebracht:
 - Touchpanel mit visueller Menüführung
 - NOT-AUS Pilz
 - Ein – Aus Schalter
- **Kompletter Durchgang inkl. Trocknung ca. 120 min.**



Sicherheitsausstattung:

- Füllstandregelung mit integriertem Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
- Niederspannung 24V
- Sicherheitsthermostate für Wasser und Luft

Anschlüsse:

Wasseranschluss: $\frac{3}{4}$ Aussengewinde

Abwasseranschluss: $\frac{3}{4}$ Aussengewinde

Abluftanschluss: 125 mm Durchmesser

Elektro – Anschluss: 230V 50Hz

Unsere Erzeugnisse unterliegen einer ständig fortschreitenden Entwicklung. Wir behalten uns vor, Entwurf, Ausführung und Materialien kurzfristig und ohne Vorankündigung zu ändern.

Stand 2025